

DESCRIPCIÓN

Microcemento monocomponente de preparación a base de agua, formulado con resinas acrílicas, colorantes y aditivos especiales impermeables para ser aplicado como revestimiento continuo de bajos espesores, imitando un cemento pulido natural.

USOS

Aplicación en paredes, pisos, losas y mobiliarios exteriores. Se puede aplicar también sobre cerámica, concreto y Gypsum o Drywall.



VENTAJAS

- Producto listo para aplicar.
- Excelente adherencia y elasticidad.
- Ideal para ambientes expuestos a la intemperie.
- Variedad de colores decorativos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, libre de contaminantes como polvo, suciedad, moho, sustratos de cal y pintura deteriorada.
- Aplicar con espátula o llana en capas de 0.5 a 1mm de espesor, hasta lograr el acabado deseado.

RENDIMIENTO

De 4 a 6 mt² por galón
Una vez abierto el empaque original debe conservarse bien cerrado tan pronto termine cada aplicación.

SECADO

1 a 2 horas dependiendo de las condiciones climáticas

ESPECIFICACIONES

Color	Variedad de tonos
Usos	Sellado de superficie/Cubrimiento decorativo
Espesor recomendado	1 a 3mm
Espesor por capa	0.5 a 1mm
Superficie de aplicación	Lisa
Tiempos de curado total a 25°C	22 días
Tiempos de secado total a 25°C	5 horas
Tiempo de secado entre capa y capa	1 hora
Método de aplicación	Espátula o Llana
Dilución	No requiere dilución.
Tiempo de almacenamiento a 25°C	12 meses

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Su almacenamiento debe realizarse en un lugar seco y fresco con temperaturas inferiores a 25° C. Máximo 12 meses. No debe permanecer expuesto a fuentes de calor ni electricidad. Después de abierto debe permanecer en su envase original herméticamente cerrado.

SEGURIDAD

- En caso de contacto de con los ojos o la piel se debe lavar con abundante agua.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Si es ingerido se debe inducir el vomito.
- Evite exposición a fuentes de calor y electricidad.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 5.6 KgT
Cubeta de 14Kg
Tanque de 28Kg

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica, se reviso y actualizó en Marzo del 2024 y se da buena fe, pero no constituye garantía total o parcial expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, ya que las condiciones de uso, manipulación, preparación de superficie, aplicación y mantenimiento esta fuera de nuestro control. Dudas, sugerencias, asesoría o información se recomienda consultar con Departamento Investigación y Desarrollo.