

DESCRIPCIÓN

Pintura formulada con resinas vinílicas y plastificantes para ser usada en interiores y exteriores, de fácil aplicación con rolo, brocha y pistola. Acabado semi brillante, lavable y máxima protección al ataque de hongos.

USOS

Recomendada para uso residencial, comercial e industrial, en ambientes interiores y exteriores. Puede ser aplicada sobre muros de concreto, paredes de bloque de arcilla, láminas de yeso y madera.



VENTAJAS

- Fácil de limpiar.
- Lavable.
- Acabado mate.
- Alto cubrimiento y adherencia.
- Anti-hongos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, libre de contaminantes como polvo, suciedad, moho, sustratos de cal y pintura deteriorada.
- Agite bien el recipiente antes de abrirlo.
- La pintura se puede diluir con agua cuando se trabaje con pistola. Cuando se utilice rodillo o brocha no se debe agregar agua.

RENDIMIENTO

Brocha hasta 120-150 m² por tanque
Rodillo hasta 120-150 m² por tanque
Pistola hasta 100-130 m²
Una vez abierto el empaque original debe conservarse bien cerrado tan pronto termine cada aplicación.

SECADO

4 a 5 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

ESPECIFICACIONES

Color	Variedad de tonos
Usos	Internos y externos
Espesor recomendado	25 a 37 micras
Superficie de aplicación	Lisa-rústica
Tiempos de secado total a 25° C	4-5 horas
Tiempo de secado entre capa y capa	2.5 horas
Viscosidad	120 ku
PH	9.04
Sólidos por volumen	66%
Método de aplicación	Rodillo, Brocha, Pistola
Dilución recomendada	10% máximo de agua por galón
Tiempo de almacenamiento a 25° C	6 Meses

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Su almacenamiento debe realizarse en un lugar seco y fresco con temperaturas inferiores a 25° C. máximo 6 meses.

No debe permanecer expuesto a fuentes de calor ni electricidad. Después de abierto debe permanecer en su envase original herméticamente cerrado.

SEGURIDAD

- En caso de contacto de con los ojos o la piel se debe lavar con abundante agua.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Si es ingerido se debe inducir el vomito.
- Evite exposición a fuentes de calor y electricidad.

PRESENTACIÓN

Tanque de 5 Galones

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica, se reviso y actualizó en Marzo de 2014 y se da buena fe, pero no constituye garantía total o parcial expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, ya que las condiciones de uso, manipulación, preparación de superficie, aplicación y mantenimiento esta fuera de nuestro control. Dudas, sugerencias, asesoría o información se recomienda consultar con Departamento Investigación y Desarrollo.