

DESCRIPCIÓN

Pintura anticorrosiva e impermeabilizante para techos metálicos, a base de agua de un solo componente. Resistente al agua y a la intemperie. Formulado con resinas elastoméricas y pigmentos anticorrosivos que minimizan la corrosión de los techos y estructuras metálicas.

USOS

Puede ser utilizado en ambientes interiores como exteriores, en estructuras metálicas como techos, carriolas, vigas, columnas, puertas y verjas. Su aplicación puede ser residencial o industrial.

VENTAJAS

- Resistente al agua y a la humedad.
- Alta elasticidad.
- Minimiza la corrosión.
- Se aplica al frío.
- No requiere mezclar con otro componente.
- De fácil aplicación.
- Rápido secado.
- Sella grietas de hasta un máximo de 1.5mm

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, libre de contaminantes como polvo, suciedad, moho, sustratos de cal y pintura deteriorada.
- Si la superficie presenta oxidación, se debe limpiar con cepillo de alambre y remover el óxido suelto.
- Se debe reparar todos los defectos de la superficie con productos adecuados antes de la aplicación.
- Agite bien el recipiente antes de abrirlo.
- Se debe aplicar mínimo dos capas, la primera en un sentido y la segunda en sentido contrario.



SECADO

1 a 2 horas a 30°C y 24 horas para resistencia a la lluvia (Estos valores son teóricos y pueden variar dependiendo de la humedad relativa y la temperatura)

RENDIMIENTO

20m² por galón a 4 mils de espesor.

Una vez abierto el empaque original debe conservarse bien cerrado tan pronto termine cada aplicación.

ESPECIFICACIONES

Color	Blanco, Rojo Oxido, Rojo Teja, Chocolate, Azul, Negro y Gris.
Base	Agua
Usos	Internos y externos
Disolución	No recomendada para la primera capa, 10% para la segunda.
Superficie de aplicación	Lisa o rústica
Tiempos de secado total a 30° C	1 a 2 horas
Tiempos de curado total a 30° C	24 horas
Tiempo de secado entre capa y capa	2 horas
PH	8.3-8.5
Viscosidad	Entre 109 y 111 KU
Método de aplicación	Pistola, Rodillo o Brocha
Tiempo de almacenamiento a 25°C	12 Meses

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Su almacenamiento debe realizarse en un lugar seco y fresco con temperaturas inferiores a 25° C. máximo 12 meses.

No debe permanecer expuesto a fuentes de calor ni electricidad.

Después de abierto debe permanecer en su envase original herméticamente cerrado.

SEGURIDAD

• En caso de contacto de con los ojos o la piel se debe lavar con abundante agua. • Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. • Si es ingerido se debe inducir el vomito. • Evite exposición a fuentes de calor y electricidad.

PRESENTACIÓN

Tanque de 5 Galones

Tanque de 2,5 Galones

Cubeta de 1 Galón

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica, se reviso y actualizó en Octubre del 2024 y se da buena fe, pero no constituye garantía total o parcial expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, ya que las condiciones de uso, manipulación, preparación de superficie, aplicación y mantenimiento esta fuera de nuestro control.

Dudas, sugerencias, asesoría o información se recomienda consultar con Departamento Investigación y Desarrollo