

DESCRIPCIÓN

Pintura formulada con resinas acrílica y elastoméricas para un mayor cubrimiento. Puede ser usada en interiores y exteriores, de fácil aplicación con rolo, brocha y pistola. Acabado mate y de máxima protección al ataque de hongos. Resistente a la húmeda recomendada para fachadas.

USOS

Recomendada para uso residencial, comercial e industrial, en ambientes interiores y exteriores. Puede ser aplicada sobre muros de concreto, paredes de bloque de arcilla, laminas de yeso y madera.

VENTAJAS

- Mayor cubrimiento y adherencia
- Resistente al agua y a la humedad.
- Ideal para ambientes expuestos a la intemperie.
- Fácil de limpiar.
- Acabado mate.
- Anti-hongos.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, libre de contaminantes como polvo, suciedad, moho, sustratos de cal y pintura deteriorada.
- Agite bien el recipiente antes de abrirlo.
- La pintura se puede diluir con agua cuando se trabaje con pistola. Cuando se utilice rodillo o brocha no se debe agregar agua.

RENDIMIENTO

Brocha hasta 120-150 m² por tanque.
Rodillo hasta 120-150 m² por tanque.
Pistola hasta 100-130 m².
Una vez abierto el empaque original debe conservarse bien cerrado tan pronto termine cada aplicación.

SECADO

4 a 5 horas dependiendo de las condiciones climáticas.



ESPECIFICACIONES

Color	Variedad de tonos
Usos	Internos y Externos
Espesor recomendado	25 a 37 micras
Superficie de aplicación	Lisa - rústica
Tiempo de secado al tacto a 25° C	30 minutos
Tiempo de secado entre capas a 25° C	1 hora
Sólidos por peso	54-56%
Sólidos por volumen	40-42%
Viscosidad	Entre 109-111 KU
PH	8.33-8.5
Método de aplicación	Rodillo, Brocha, Pistola
Dilución (con pistola)	10% máximo de agua por galón

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Su almacenamiento debe realizarse en un lugar seco y fresco con temperaturas inferiores a 25° C. máximo 12 meses. No debe permanecer expuesto a fuentes de calor ni electricidad. Después de abierto debe permanecer en su envase original herméticamente cerrado.

SEGURIDAD

- En caso de contacto de con los ojos o la piel se debe lavar con abundante agua.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Si es ingerido se debe inducir el vomito.
- Evite exposición a fuentes de calor y electricidad.

PRESENTACIÓN

Cubetas de 1 galón
Cubetas de 2.5 galones
Tanque de 5 Galones

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica, se reviso y actualizó en Marzo de 2015 y se da buena fe, pero no constituye garantía total o parcial expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, ya que las condiciones de uso, manipulación, preparación de superficie, aplicación y mantenimiento esta fuera de nuestro control. Dudas, sugerencias, asesoría o información se recomienda consultar con Departamento Investigación y Desarrollo.