

DESCRIPCIÓN

Pintura formulada con resinas vinílicas y elastoméricas para ser usada en interiores y exteriores, de fácil aplicación con rolo, brocha y pistola.

Acabado semi brillante, lavable, hídrofuga y con alta protección al ataque de hongos.

USOS

El Pintu Acril X-Treme de Grintex puede ser para usos residencial, comercial e industrial, en ambientes interiores y exteriores. Puede ser aplicada sobre muros de concreto, paredes de bloque, de arcilla, láminas de yeso y madera.

VENTAJAS

- Resistente al agua y a la humedad.
- Lavable.
- Alta adherencia.
- De fácil aplicación.
- Secado Rápido.
- Libre de plomo.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, libre de contaminantes como polvo, suciedad, moho, sustratos de cal y pintura deteriorada.
- Agite bien el recipiente antes de abrirlo.
- La pintura se puede diluir con agua cuando se trabaje con pistola. Cuando se utilice rodillo o brocha no se debe agregar agua.

RENDIMIENTO

20m² por galón a 4 mils de espesor.

Una vez abierto el empaque original debe conservarse bien cerrado tan pronto termine cada aplicación.

SECADO

1 a 2 horas a 30°C y 24 horas para resistencia a la lluvia (Estos valores son teóricos y pueden variar dependiendo de la humedad relativa y la temperatura)



ESPECIFICACIONES

Color	Variedad de tonos
Usos	Internos y externos
Superficie de aplicación	Lisa-rústica
Tiempos de secado total a 25° C	1-2 horas
Tiempo de curado total a 25° C	24 horas
Tiempo de secado entre capa y capa	2 Horas
Viscosidad	Entre 109 y 111 KU
PH	8.3-8.5
Sólidos por peso	54-56%
Sólidos por volúmen	40-42%
Método de aplicación	Rodillo, Brocha, Pistola
Dilución recomendada	10% máximo de agua por galón
Tiempo de almacenamiento a 25° C	12 Meses

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Su almacenamiento debe realizarse en un lugar seco y fresco con temperaturas inferiores a 25° C. máximo 6 meses.

No debe permanecer expuesto a fuentes de calor ni electricidad. Después de abierto debe permanecer en su envase original herméticamente cerrado.

SEGURIDAD

- En caso de contacto de con los ojos o la piel se debe lavar con abundante agua.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Si es ingerido se debe inducir el vomito.
- Evite exposición a fuentes de calor y electricidad.

PRESENTACIÓN

Cubeta de 1 galón
Tanque de 2.5 Galones
Tanque de 5 Galones

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica, se reviso y actualizó en Marzo de 2014 y se da buena fe, pero no constituye garantía total o parcial expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, ya que las condiciones de uso, manipulación, preparación de superficie, aplicación y mantenimiento esta fuera de nuestro control. Dudas, sugerencias, asesoría o información se recomienda consultar con Departamento Investigación y Desarrollo.