

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante elastomérico para techos y paredes a base de agua de un solo componente resistente a la intemperie y al agua empozada con microesferas que mejoran el aislamiento al calor.

USOS

Recomendada para uso residencial, comercial e industrial, en ambientes exteriores. Puede ser aplicada sobre techos de concreto, azoteas, asbesto, zinc, muros de concreto, muros de bloques o cualquier superficie con repello o mortero cementicio.

VENTAJAS

- Resistente al agua y a la humedad.
- Alta elasticidad.
- Se aplica al frío.
- Reduce las temperaturas interiores.
- No requiere mezclar con otro componente.
- De fácil aplicación.
- Rápido secado.

PREPARACIÓN

Y APLICACIÓN DE LA SUPERFICIE

• La superficie debe estar limpia, libre de contaminantes como polvo, suciedad, moho, sustratos de cal y pintura deteriorada.

- Todas las partes sueltas del concreto deben ser removidas.
- Se debe reparar todos los defectos de la superficie con productos adecuados antes de la aplicación.
- Agite bien el recipiente antes de abrirlo.



SECADO

1 a 2 horas a 30°C y 24 horas para resistencia a la lluvia (Estos valores son teóricos y pueden variar dependiendo de la humedad relativa y la temperatura)

RENDIMIENTO

1m² por Litro

Una vez abierto el empaque original debe conservarse bien cerrado tan pronto termine cada aplicación.

ESPECIFICACIONES

Color	Blanco, Rojo y Grist
Base	Agua
Usos	Internos y externos
Espesor recomendado	1,3 mm min.
Superficie de aplicación	Lisa o rústica
Tiempos de secado total a 30° C	1 a 2 horas
Tiempos de curado total a 30° C	24 horas
Tiempo de secado entre capa y capa	2 horas
Rendimiento práctico en fachadas de repello	1m ² /l
Viscosidad	35000 a 50000 cps
Método de aplicación	Rodillo o Brocha
Tiempo de almacenamiento a 25°C	12 Meses

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Su almacenamiento debe realizarse en un lugar seco y fresco con temperaturas inferiores a 25° C. máximo 12 meses.

No debe permanecer expuesto a fuentes de calor ni electricidad.

Después de abierto debe permanecer en su envase original herméticamente cerrado.

SEGURIDAD

- En caso de contacto de con los ojos o la piel se debe lavar con abundante agua.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Si es ingerido se debe inducir el vomito.
- Evite exposición a fuentes de calor y electricidad.

PRESENTACIÓN

Tanque de 5 Galones

Tanque de 2,5 Galones

Cubeta de 1 Galon

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica, se reviso y actualizó en Marzo del 2014 y se da buena fe, pero no constituye garantía total o parcial expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, ya que las condiciones de uso, manipulación, preparación de superficie, aplicación y mantenimiento esta fuera de nuestro control.

Dudas, sugerencias, asesoría o información se recomienda consultar con Departamento Investigación y Desarrollo