

DESCRIPCIÓN

Sellador acrílico tipo base a partir de resinas estirenadas del tipo acrílico y pigmentos especiales para recubrir superficies de concreto, repellos, estucos, pasta, gypsum y materiales de fibrocemento, con fines de protección y decorativos.

USOS

Protección de superficies, preparación de superficies de concreto para pintura, preparación de superficie para aplicación de texturas y graniplast.



VENTAJAS

Ahorro de tiempo y dinero.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Retire residuos de lechadas y cemento, grasas, polvo con cepillo, espátula, etc.
Lave la superficie con agua y jabón o ácidos tipo hipoclorito al 10% en agua.
- Aplique el sellador con brocha, rodillo o pistola.
- Puede agregar hasta 3-4 litros de agua por tanque de sellado.

RENDIMIENTO

Brocha hasta 120-150 m² por tanque.
Rodillo hasta 120-150 m² por tanque.
Pistola hasta 100-130 m².
Una vez abierto el empaque original debe conservarse bien cerrado tan pronto termine cada aplicación.

SECADO

1 a 2 horas dependiendo de las condiciones climáticas.

ESPECIFICACIONES

Color	Variedad de tonos
Usos	Sellado de fachadas
Espesor recomendado	25 a 37 micras
Superficie de aplicación	Lisa - rústica
Tiempos de curado total a 25° C	22 días
Tiempos de secado total a 25° C	5 horas
Tiempo de secado entre capa y capa	1 hora
Rendimiento práctico en fachadas de repello	150 m ² / tanque
Resistencia de abrasión húmeda, en ciclos mínimos	500
Lavabilidad, % min	90%
Método de aplicación	Rodillo, Brocha, Pistola
Dilución	¼ de agua por galón
Tiempo de almacenamiento a 25° C	6 meses

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Su almacenamiento debe realizarse en un lugar seco y fresco con temperaturas inferiores a 25° C. máximo 6 meses. No debe permanecer expuesto a fuentes de calor ni electricidad. Después de abierto debe permanecer en su envase original herméticamente cerrado.

SEGURIDAD

- En caso de contacto de con los ojos o la piel se debe lavar con abundante agua.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Si es ingerido se debe inducir el vomito.
- Evite exposición a fuentes de calor y electricidad.

PRESENTACIÓN

Tanque de 5 Galones

GARANTÍA

Toda la información contenida en esta ficha técnica, se reviso y actualizó en Marzo de 2015 y se da buena fe, pero no constituye garantía total o parcial expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, ya que las condiciones de uso, manipulación, preparación de superficie, aplicación y mantenimiento esta fuera de nuestro control. Dudas, sugerencias, asesoría o información se recomienda consultar con Departamento Investigación y Desarrollo.