

DESCRIPCIÓN

Material acrílico semi-rústico de larga duración a base de resinas con cargas de granulometría no superior a 20 micras para usos internos y externos.

USOS

Para recubrimientos de muros, cielos, láminas de foam, madera, ideal para cubrir culatas por su rendimiento y en zonas comunes por su fácil mantenimiento, lavable con detergente y cepillo plástico.



VENTAJAS

- Forma películas flexibles.
- Buena manejabilidad.
- Gran textura, plasticidad y adherencia.
- Sin acelerantes ni catalizadores.
- Listo para su uso de un solo componente.
- Completamente inofensivo para la piel y no requiere guantes para su aplicación.
- Bajo desperdicio en su aplicación.
- Secado rápido.
- Se puede aplicar con proyectadora, rodillo o llana.

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se riega o aplica con rodillo, llana metálica en dos capas; la primera capa sirve para fondear y crear la base que ha de recibir la segunda capa, en un defecto puede hacer la primera capa con estuco o relleno acrílico del mismo tono.

La segunda capa se aplica con máquina salpicadora o rodillo para textura hasta lograr una superficie uniforme.

En épocas de invierno a la intemperie su aplicación es conveniente protegerla durante los primeros cuatro días, en ningún caso aplique cuando haya humedad en los muros, esto ocasiona manchas o cambios de tono en el color original.

Una vez abierto el empaque original debe conservarse bien cerrado tan pronto termine cada aplicación.

ESPECIFICACIONES

Color	Diversidad de tonos
Acabado	Rústico
Usos	Internos y Externos
Espesor recomendado	2 a 3mm
Superficie de aplicación	Lisas
Tiempos de curado total a 25° C	8 a 12 días de verano
Tiempo de secado entre capa y capa	2 horas
Rendimiento práctico a 3mm de espesor	2-4Kg/m ²
Adherencia	100%
Dilución	No recomendado

MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Su almacenamiento debe realizarse en un lugar seco y fresco con temperaturas inferiores a 30° C máximo 3 meses.

No debe permanecer expuesto a fuentes de calor ni electricidad. Después de abierto debe permanecer en su envase original herméticamente cerrado.

PRESENTACIÓN

Tanque de 30 Kilogramos.

SEGURIDAD

- En caso de contacto con los ojos o la piel se debe lavar con abundante agua.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Si es ingerido se debe inducir el vómito.
- Evite exposición a fuentes de calor o electricidad.